



Produkt:	Super-Mat
Numer taryfy celnej:	57032098
Opis produktu:	<ul style="list-style-type: none"> » Podwójne właściwości- zeszkrobywanie i wycieranie » Antypoślizgowy, gumowy spód » Bez dodatku PCV » Odporna na blaknięcie i płowienie » Antystatyczny » 5 lat gwarancji producenta* » 11 lat gwarancji od znaczącej utraty kolorów » Produkowana w Europie
Certyfikat palności:	EN 13501-1 / Dfl-s1
Klasyfikacja antystatyczna:	EN 14041 Antystatyczna
Odporność na poślizg:	NFSI High-Traction
Waga całkowita:	3,10 kg/m ²
Wysokość całkowita:	około 9 - 10 mm
Chłonność brudu:	900 g/m ²
Chłonność wilgoci:	3 - 4 l/m ²
Zastosowanie:	<ul style="list-style-type: none"> » Miejsca o dużym natężeniu ruchu pieszego » Wejścia

Szerokości standardowe z borderami:	85 cm, 115 cm i 150 cm
Szerokości standardowe bez borderów:	3 cm mniejsze niż dla mat z borderami (e.g. 82 cm)
Długości standardowe:	wszystkie długości do 400 cm
Długości specjalne:	do 700 cm
Barwienie:	Barwiona w masie
Włókno:	100 % High-Twist Nylon (HTN) Poliamid 6 z monofilamentem
Wysokość włókna:	około 8 - 9 mm
Waga włókna:	bez podkładu: 695 g/m ² z podkładem: 940 g/m ²
Spód:	100 % Guma nitylowa Dostępny z wypustkami lub bez
Grubość gumy:	1,80 mm
Waga gumy:	2,20 kg/m ²
Szerokość borderu:	20 mm
Grubość borderu:	Dostępna z borderami lub bez 2,80 mm
Czyszczenie:	<ul style="list-style-type: none"> » Pranie w temp. do 60 °C » Suszenie w suszarce w temp. do 60 °C

Kolory: