



Produkt:	Iron-Horse
Numer taryfy celnej:	57032098
Opis produktu:	<ul style="list-style-type: none"> » Wyjątkowo wysoka zdolność wiązania brudu » Antypoślizgowy, gumowy spód » Bez dodatku PCV » Odporna na blaknięcie i płowienie » 5 lat gwarancji producenta* » 11 lat gwarancji od znaczącej utraty koloru » Produkowana w Europie
Certyfikat palności:	EN 13501-1 / CfI-s1
Klasyfikacja antystatyczna:	EN 14041 Antystatyczna
Odporność na poślizg:	NFSI High-Traction
Waga całkowita:	2,40 kg/m ²
Wysokość całkowita:	około 11 - 12 mm
Chłonność brudu:	800 g/m ²
Chłonność wilgoci:	3 - 4 l/m ²
Zastosowanie:	<ul style="list-style-type: none"> » Wejścia » Korytarze » Windy » Recepcje » Łazienki

Szerokości standardowe z borderami:	85 cm, 115 cm i 150 cm Black Pearl, Black Steel, Black Cedar, Granite i Midnight Grey do 200 cm
Szerokości standardowe bez borderów:	3 cm mniejsze niż dla mat z borderami (e.g. 82 cm)
Długości standardowe:	wszystkie długości do 400 cm
Długości specjalne:	do 700 cm
Barwienie:	Barwiona w masie
Włókno:	100 % High-Twist Nylon (HTN) Poliamid 6
Wysokość włókna:	około 10 - 11 mm
Waga włókna:	bez podkładu: 600 g/m ² z podkładem: 700 g/m ²
Spód:	100 % Guma nitylowa Dostępny z wypustkami lub bez
Grubość gumy:	1,40 mm
Waga gumy:	1,70 kg/m ²
Szerokość borderu:	20 mm Dostępna z borderami lub bez
Grubość borderu:	2,40 mm
Czyszczenie:	<ul style="list-style-type: none"> » Pranie w temp. do 60 °C » Suszenie w suszarce w temp. do 60 °C

Kolory: